



注：可能有尺寸变更的情况，如用于设计目的，请咨询确切尺寸。
使用前请务必仔细阅读《使用说明书》，充分确认注意事项后正确使用。

编码器插座定义

定义	参考线色	端脚号
SD+	蓝	4
SD-	蓝/黑	5
-	-	1
-	-	2
GND	屏蔽线	3
+5V	红	7
0V	黑	8
-	-	6
-	-	9

动力线插座定义

定义	参考线色	端脚号
U	红	1
V	白	2
W	黑	3
GND	黄绿	4

未注尺寸公差

尺寸分段	公差(±)
>0~6	0.3
>6~30	0.8
>30~120	1.5
>120~400	2
>400	2.5

版权所有，未经书面许可，禁止部分或全部复制。
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF KINGYO. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF KINGYO IS PROHIBITED.

FIRST ANGLE PROJECTION

设计 (DRAWN)

校对 (CHECKED)

审核 (AUTHORIZED)

批准 (APPROVED)

项目名称
(TITLE 1)

部件名称
(TITLE 2)

零件名称
(TITLE 3)

材料
(MATERIAL)

400W电机

HQ5M60-40D30M1外形图

SHANGHAI RUKING AUTO-CONTROL SYSTEM CO., LTD
上海儒竞自动控制系统有限公司

比例 (SCALE)	数量 (QTY)	单重 (WT)
1:1	1	

共1页 第1页 (SHEET 1 OF 1)

图号 (DRAWING NUMBER)	版本 (REV)
HQ5M60-40D30M1	A0