



注：可能有尺寸变更的情况，如用于设计目的，请咨询确切尺寸。  
使用前请务必仔细阅读《使用说明书》，充分确认注意事项后正确使用。

编码器插座定义

定义	参考线色	端脚号
SD+	蓝	4
SD-	蓝/黑	5
-	-	1
-	-	2
GND	屏蔽线	3
+5V	红	7
0V	黑	8
-	-	6
-	-	9

动力线插座定义

定义	参考线色	端脚号
U	红	1
V	白	2
W	黑	3
GND	黄绿	4

未注尺寸公差	
尺寸分段	公差(±)
>0~6	0.3
>6~30	0.8
>30~120	1.5
>120~400	2
>400	2.5

版权所有，未经书面许可，禁止部分或全部复制。  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE  
SOLE PROPERTY OF KINGYO. ANY REPRODUCTION IN PART  
OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF  
KINGYO IS PROHIBITED.

FIRST ANGLE PROJECTION



设计 (DRAWN)

校对 (CHECKED)

审核 (AUTHORIZED)

批准 (APPROVED)

项目名称  
(TITLE 1)

1000W电机

SHANGHAI RUKING AUTO-CONTROL  
SYSTEM CO., LTD  
上海儒竞自动控制系统有限公司

部件名称  
(TITLE 2)

零件名称  
(TITLE 3)

材料  
(MATERIAL)

HQ5M80-100D30M1外形图

比例(SCALE)	数量(QTY)	单重(WT)
1:1	1	
共1页 第1页 (SHEET 1 OF 1)		
图号(DRAWING NUMBER) HQ5M80-100D30M1		版本(REV) A0